

Toestellen met manuele bediening hebben:

- modulerende ingebouwde thermostaat
- ontstekingsstelsel met piëzo
- beveiliging met thermokoppel
- beveiliging met TTB

Foyers à commande manuelle:

- *régulation thermostatique modulante*
- *allumage par système piézo*
- *sécurité par thermocouple*
- *sécurité DAT*

Eigenschappen afstandsbediening

- elektronische ontsteking zonder permanente waakvlam.
- exacte, digitale temperatuurcontrole in een straal van 6m.
- draadloze instelling van de vlamhoogte (hoog/laag).

Vier verschillende manieren van werken:

1. AAN/UIT onafhankelijk van omgevingstemperatuur.
2. THERMOSTATISCH aan/uit
3. WEEKPROGRAMMA: vooraf in te stellen (4 temp. per dag, 7 dagen).
4. COUNTDOWN TIMER van maximaal 9 uur.

Caractéristiques de la télécommande

- *allumage automatique sans veilleuse permanente.*
- *contrôle de la température exacte et digital dans une portée de 6m.*
- *régulation de l'intensité de la flamme (haut/bas).*

Quatre modes d'opération:

1. *ON/OFF indépendant de la température ambiante.*
2. *THERMOSTATIQUE on/off*
3. *PROGRAMME HEBDOMADAIRE (4 temp. par jour, 7 jours).*
4. *COUNTDOWN TIMER de max. 9 heures.*



De nieuwe generatie *La nouvelle génération*



	A 9 E	A 19	A 19 E
HR+	●	●	●
max.vermogen kW puissance max. kW	9,3	9,3	9,3
min.vermogen kW puissance min. kW	4,8	2,3	4,8
sfeervuur feu d'ambiance	●	●	●
volume m ³ volume m ³	83 - 150	83 - 150	83 - 150
gasaansluiting raccordement gaz	3/8	3/8	3/8
schouwaansluiting Ø raccordement cheminée	90	90	90
vloer - center afvoer sol - axe d'évacuation	720	620	620
dubbele brander brûleur double	●	●	●
vermiculiet brander brûleur vermiculite	●	●	●
afstandsbediening télécommande	●	○	●
thermostaat thermostat	digitaal digital	●	digitaal digital
kolen charbon	○	○	○
keien galets	○	○	○
houtblokken bûches	●	●	●
afmetingen h x l x d dimensions h x l x p	1145x675x420	890x675x420	890x675x420



A 19 HR+

A 19E HR+

9,3 kW